

DIN CEN/TS 16346:2012-12 (D)

Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel - Bestimmung der Brechzeit und des kurzfristigen Haftverhaltens von kationischen Bitumenemulsionen mit Gesteinskörnung 2/4 mm; Deutsche Fassung CEN/TS 16346:2012

Inhalt	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Begriffe	4
4 Kurzbeschreibung	5
5 Reagenzien und Werkstoffe	5
6 Prüfeinrichtung	5
7 Probenahme	5
8 Durchführung	5
8.1 Allgemeines	5
8.2 Bestimmung der Brechzeit	6
8.3 Bestimmung von Brechverhalten und kurzfristigem Haftverhalten	6
9 Angabe der Ergebnisse	6
9.1 Brechzeit	6
9.2 Brechverhalten	6
9.3 Kurzfristiges Haftverhalten	6
10 Präzision	7
10.1 Brechzeit	7
10.1.1 Wiederholpräzision, r	7
10.1.2 Vergleichpräzision, R	7
10.2 Brechverhalten	7
10.3 Kurzfristiges Haftverhalten	7
11 Prüfbericht	7
Anhang A (normativ) Hinweise zur Einstufung nach der Oberflächenbedeckung	8
Literaturhinweise	9