

DIN EN 14188-2:2005-03 (D)

Fugeneinlagen und Fugenmassen - Teil 2: Anforderungen an kalt verarbeitbare Fugenmassen; Deutsche Fassung EN 14188-2:2004

Inhalt	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Begriffe	5
4 Klassifizierung und Spezifikation	5
4.1 Kaltverarbeitbare Fugenmassen	5
4.2 Voranstrich	6
5 Anforderungen	6
5.1 Allgemeines	6
5.2 Extrudierbarkeit (Verarbeitbarkeit)	6
5.2.1 Einkomponentenfugenmassen	6
5.2.2 Mehrkomponentenfugenmassen	6
5.3 Aushärtungsgrad	7
5.4 Klebfreie Zeit	7
5.5 Selbstverlaufende Eigenschaften	7
5.6 Standvermögen	7
5.7 Volumenverlust	7
5.8 Massen- und Volumenänderung nach Lagerung in flüssigen Chemikalien	7
5.9 Beständigkeit gegen Hydrolyse	8
5.10 Haftvermögen	8
5.11 Haft- und Dehnvermögen	8
5.12 Haft- und Dehnungseigenschaften unter Vorspannung nach Lagerung in flüssigen Chemikalien	8
5.13 Beständigkeit gegen Alterung durch UV-Strahlung	9
5.14 Rückstellvermögen	9
5.15 Widerstand gegen Flammen	9
5.16 Gefährliche Stoffe	9
6 Konformitätsbewertung	11
6.1 Allgemeines	11
6.2 Typprüfung	11
6.2.1 Erstprüfung	11
6.2.2 Weitere Typprüfungen	11
6.3 Werkseigene Produktionskontrolle (FPC)	11
6.3.1 Allgemeines	11
6.3.2 Prüfhäufigkeit	12
6.3.3 Geräte	12
6.3.4 Ausgangsstoffe und Bestandteile	12
6.3.5 Fehlerhafte Produkte	12
7 Kennzeichnung, Beschriftung und Verpackung	12
7.1 Allgemeines	12
7.2 Kaltverarbeitbare Fugenmasse	12
7.3 Voranstrich	13

8	Behälter	13
Anhang A	(normativ) Erstprüfung und Prüfhäufigkeiten für die werkseigene Produktionskontrolle	14
Anhang B	(informativ) Beispiel für ein Produktdatenblatt	15
B.1	Allgemeine Angaben	15
Anhang C	(informativ) Angaben hinsichtlich des Vorgehens beim Einbau von kalt verarbeitbaren Fugenmassen	17
Anhang ZA	(informativ) Zusammenhang zwischen dieser Europäischen Norm und den grundlegenden Anforderungen der EU-Richtlinie Bauproduktenrichtlinie (89/106/EWG)	18
ZA.2	Verfahren der Konformitätsbescheinigung	19
ZA.2.1	Systeme der Konformitätsbescheinigung	19
ZA.2.2	EG-Zertifikat und Konformitätserklärung	20
ZA.3	CE-Kennzeichnung und -beschriftung	20