

Erratum zum Titel

„Konstruktiver Ingenieurbau kompakt“

ISBN 978-3-410-25773-8

Leider befindet sich in diesem Titel auf der Seite 26
ein Fehler in Tafel 8. Die korrigierte Tafel
drucken wir an dieser Stelle ab
(die korrigierten Stellen sind gelb hinterlegt).

Wir bitten diesen Fehler zu entschuldigen.

Ihr Beuth Verlag

Tafel 8: Charakteristische Werte der lotrechten Nutzlasten für Decken, Treppen, Balkone und Dächer (Fortsetzung)

Kategorie	Nutzung	Beispiele	q_k in kN/m ²	Q_k in kN
T ⁴⁾	T1	Treppen und Treppenpodeste in Wohngebäuden, Bürogebäuden und Arztpraxen ohne schweres Gerät	3,0	2,0
	T2	Treppen und Treppenpodeste, die nicht in T1 oder T3 eingeordnet werden können	5,0	2,0
	T3	Bei Tribünen ohne feste Bestuhlung als Fluchtweg dienende Zugänge und Treppen	7,5	3,0
Z ⁴⁾	Zugänge, Balkone und Ähnliches	Dachterrassen, Laubengänge, Loggien usw.; Balkone, Ausstiegspodeste	4,0	2,0
H	nicht begehbare Dächer ⁵⁾		–	1,0

¹⁾ Für die Weiterleitung der Lasten auf stützende Bauteile darf der angegebene Wert um 0,5 kN/m² abgemindert werden.

²⁾ Nutzlasten in Fabriken und Werkstätten gelten als vorwiegend ruhend. Im Einzelfall sind sich häufig wiederholende Lasten je nach Gegebenheit als nicht vorwiegend ruhende Lasten einzuordnen.

³⁾ Bei diesen Werten handelt es sich um Mindestwerte, gegebenenfalls sind höhere Lasten zu berücksichtigen.

⁴⁾ Für Einwirkungskombinationen nach DIN EN 1990:2010.12 sind die Einwirkungen der Nutzungskategorie des jeweiligen Gebäudes oder Gebäudeteils zuzuordnen.

⁵⁾ Begehrbar für übliche Erhaltungsmaßnahmen und Reparaturen.

⁶⁾ Für Lagerflächen, die mit Gabelstaplern befahren werden, gelten die Werte gemäß Tafel 10.